

Инструкция по охране труда при эксплуатации электроутюгов

Глава 1. Общие требования по охране труда

1. К обслуживанию электроутюгов допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда, изучившие инструкцию по охране труда и имеющие первую группу по электробезопасности.
2. Работающие обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
3. Работающие обязаны знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений и проходов.
4. В процессе работы возможно действие следующих опасных факторов: повышенная температура поверхности оборудования; повышенное значение напряжения в электрической сети, пожарная опасность.
Возможные последствия: получение ожогов при соприкосновении с нагретой поверхностью утюга, поражения электрическим током; получение травм при пожаре.
5. Работающие должны соблюдать правила личной гигиены, работать в предусмотренной одежде.
6. Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.
7. Работающие должны уметь оказывать первую (доврачебную) помощь.
8. Все шнуровые утюги должны быть подключены к электросети через отключающие аппараты закрытого исполнения, установленные на гладильных столах.
9. Провода питания электроутюгов должны укрепляться на кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола и исключать возможность механических повреждений; длина провода должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по площади стола, при этом провод не должен соприкоснуться с поверхностью стола.
10. Рабочая поверхность гладильных столов должна быть изготовлена из непроводящего материала (дерева, пластмассы и т.п.) и прикреплена к металлической станине болтами с уплотнёнными головками.
11. При глажении белья на гладильных столах, оборудованных электроутюгами, в помещениях с электропроводящими полами (цементным, плиточным и т.д.) работнику запрещается работать, стоя на полу. В целях предохранения персонала следует использовать изолирующие подставки, а также диэлектрические, резиновые ковры. Размеры изолирующих подставок, а также диэлектрических резиновых ковров должны исключать возможность одновременного касания корпуса утюга и заземлённых частей электрооборудования или токопроводящих конструкций и поверхностей.
12. Запрещается установка гладильных столов в непосредственной близости от открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций. Они должны быть закрыты изоляционными (диэлектрическими) материалами.
13. О неисправности утюгов, а также о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью окружающих, несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья работающие обязаны сообщать администрации.
14. Настоящими требованиями предусматривается недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ.
15. Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.
- 16.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

16. Надеть средства индивидуальной защиты так, чтобы не было свисающих концов, а волосы были полностью убраны под головной убор.
17. Обеспечить хорошее освещение и вентиляцию рабочего места.
18. Провести осмотр рабочего места, внимательно проверить:
19. Состояние и исправность проводящих электропроводов, штепсельной розетки, вилки.
20. Исправность и целостность электроутюга.
21. Наличие перед гладильным столом по всей его длине изолирующей подставки или диэлектрического резинового ковра.
22. Наличие на гладильном столе подставки для утюга (асбестовой, мраморной, керамической или металлической).
23. При обнаружении неисправностей немедленно сообщать администрации и до их устранения к работе не приступать. Не разрешается самовольно производить какой-либо ремонт.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

24. Включать и выключать утюг сухими руками.
25. Стоять на изолирующей подставке или на диэлектрическом изолирующем ковре.
26. Не вешать на электропровода предметы - это может вызвать замыкание и привести к пожару и ожогам.
27. Электроутюг должен находиться только на подставке, которая должна быть расположена на уровне поверхности гладильного стола.
28. Во избежание пожара запрещается ставить электроутюг на легковоспламеняющиеся материалы (дерево, ткань, бумагу).
29. Не допускать падение утюга, перекручивание провода, образование петель и узлов. Не разрешается ставить утюг (даже холодный) на провода и прикасаться к ним горячим утюгом во избежание повреждения изоляции.
30. Во время производственных перерывов отключать утюг от электросети во избежание перегрева. Не оставлять включённый в электросеть утюг без присмотра.
31. Не допускать попадания воды на подводящий провод и утюг. При перегреве утюг выключить, не охлаждать его водой - это может вызвать ожоги лица и рук.
32. Во избежание ожогов не разрешается определять температуру рукой.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

33. Выключить утюг и поставить на подставку
34. Привести в порядок рабочее место.
35. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщать администрации.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

36. При появлении запаха гари, дыма, нарушении изоляции электропроводов, появлении электрического напряжения на утюг немедленно выключить утюг и сообщить администрации.
37. При возникновении аварийной ситуации и наличии потерпевших работающие обязаны уметь оказывать первую помощь.
38. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, поставить в известность администрацию и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.